Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 04:50

Link do produktu: https://www.sklep.cosset.pl/wlokno-szklane-wata-welna-do-tlumikow-woreczek-250g-termomata-wypelnienie-p-159.html



Włókno szklane wata wełna do tłumików woreczek 250g Termomata wypełnienie

Cena	**12,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Włókno szklane przeznaczone do wygłuszania tłumików.

Włókno szklane – Ten rodzaj wypełnienia wykonany jest z cienkich i ciągłych włókien szklanych co przede wszystkim zapobiega wydmuchiwaniu go przez perforację. Dodatkowo pozwala na doskonałe pochłanianie dźwięków a także wzorową wytrzymałość na wysokie temperatury oraz nie sprzyjające środowisko chemiczne.

Włókno sprzedajemy w woreczkach.

Worek w prosty sposób aplikuje się do komory tłumika. Po odpaleniu silnika gorące spaliny roztapiają worek PE natomiast luźne włókno wypełnia wnętrze tłumika.

TermoTex jest materiałem izolacyjnym o 2 istotnych zaletach:

1. struktura materiału - duża porowatość, co przekłada się na właściwości termoizolacyjne.
2. duża wytrzymałość mechaniczna ze względu na długość włókien tzw. włókno bez końca. Dlatego stosuje się tam gdzie zachodzi potrzeba izolowania w warunkach wysokiej temperatury i obciążeń mechanicznych np. wysokie ciśnienie gazów , spalin , zmienne ciśnienie (pulsacje) , drgania mechaniczne itp. Takie warunki panują właśnie w tłumikach pojazdów spalinowych maszyn budowlanych, kosiarek, generatorów prądu, tłumikach przemysłowych (wyrzutnie spalin, pary) maszynowniach statków, kolektorach odprowadzających gorące gazy.

Dane techniczne

Temperatura pracy: 761 °C

Punkt mięknięcia: 905 °C - 920 °C

Średnica włókna: 16 µm

Odporność na kwasy ≥ 99 %

Kolor: biały

Palność: niepalne

Woreczki o masie: 250 g.

Gwarantowana waga materiału absorpcyjnego w każdym tłumiku, dzięki temu redukcja hałasu każdego tłumika jest powtarzalna i kontrolowana.

Rozwiązanie "środowiskowe" - brak "latających" wolnych włókien i odpadów podczas montażu

Łatwa aplikacja – mechanik ma kontakt jedynie z zamkniętym workiem PE, brak bezpośredniego kontaktu z włóknem.